

Contrafuerte: Lámina termo adherible de polímero termoplástico altamente Resistente al impacto y a la deformación.



Puntera: No metálica (Composite / policarbonato), Resistente al impacto (200 joules), resistente a la compresión (15kn)

Características Técnicas

Suela: En Poliuretano (PU) Inyectada directa al corte Resistente a Hidrocarburos. Ultra liviana, flexible y excelentes Capacidades de agarre

Capellada:
Plena flor y carnaza

Promedio
Peso/894 grs

Altura int de la caña/118 mm
Altura ext de la caña/160 mm

THUNDER

**BOTA DE SEGURIDAD
DIELECTRICA**



DIELÉCTRICO



**ANTIMICÓTICO
ANTIBACTERIANO**



**RESISTENCIA A
ACEITES E
HIDROCARBUROS**



**RESISTENCIA A
IMPACTOS**



**RESISTENCIA A
LA COMPRESIÓN**

*Color: Negro / Blanco

*Tallas: 35 al 45

- NTC ISO 20345:2007 Resistencia al impacto del calzado de seguridad (200J \pm 4 J)
- ASTM F2413-11 resistencia a la compresión del calzado de seguridad.(15kN \pm 0.1 kN)
- Resistencia al choque eléctrico del calzado de seguridad. (18kv).
- DIN EN 12568:1998 Numeral 4.1.3 “Resistencia al impacto de la puntera del calzado de seguridad”.
- resistente a la compresión 15N, norma ATSM F2413:2011 N. 5.2.

Bogotá

parque industrial los nogales Bodega No. 7
Via Bogotá - Siberia / Autopista Medellín
Km. 2.7 Costado Sur/ Segundo Retorno
PBX: (571) 7433330

Barranquilla

PBX: (575) 3583735 - 3450774



www.calzados3025.com

Ojáleles: Plásticos dieléctricos de alta resistencia.

Cordones: En nylon, con refuerzo interno para mayor resistencia – Algodón encerado.

De alta resistencia.



Lengüeta:

sintético / Etilviniloacetato / Forro textil bondeado suave al tacto

Hilos: COAST aptan 20-40 100% nylon bondeado de Alta resistencia

Plantillas

- **De Montaje:** CELFIL : Textil no tejido De alta tecnología strobell blanco Antimicótico, anti alergénico de alta flexibilidad.
- **De Confort:** Anatómica de poliure-Tano, textil antimicótico antibacteriano Con diseño de ventilación, canales y Soporte añadido en la zona del talón Para mayor ergonomía.
- **Auxiliar:** lámina antiperforante tipo kevlar (opcional)

Construcción: Sistema Strobell.

THUNDER

BOTA DE SEGURIDAD DIELECTRICA

*Color: Negro/ Blanco

*Tallas: 35 al 45

SECTORES DE USO:

Trabajo Industrial y Servicios en general.

RECOMENDACIONES DE USO:

-Si la bota a sufrido daños que afecten la unión entre la capellada, la suela o capas adyacentes, las cuales presenten peligro potencial de entrada de Corriente eléctrica, recomendamos no exponer a riesgo eléctrico.

-Limpiar luego de uso.

-No impactar voluntaria o involuntariamente en actividades no propias del riesgo de protección personal.

GARANTIA: 03 (TRES) meses por despegue, suela partida, desprendimiento de puntera, velcros mal cocidos en condiciones normales de uso. Calzados 30 25 no ofrece garantía por inadecuada rotación de inventario

Bogotá

parque industrial los nogales Bodega No. 7
Vía Bogotá - Siberia / Autopista Medellín
Km. 2.7 Costado Sur/ Segundo Retorno

PBX: (571) 7433330

Barranquilla

PBX: (575) 3583735 - 3450774



www.calzados3025.com