

LINEA DE VIDA EP



CERTIFICADA

Certificado Número: CRS11861





LINEA DE VIDA EP

CERTIFICADA



Material alma (interior):
Poliamida

Material funda:
Poliéster

Ojo: cubre costura plástica
guarda cabo metálico



DESCRIPCIÓN

▣ Distancia máxima de caída libre permitida 1.8 mts, longitud de 10 mts a 600 mts, La elongación de la cuerda es del 12%, Capacidad máxima 140 Kg incluyendo ropa, zapatos y cualquier otro material de trabajo.

▣ La vida útil de este equipo es de 5 años, desde la fecha de su primer uso o si no lo recuerda, desde la fecha de fabricación.

▣ Esta línea de vida está diseñada para soportar 2270 Kg (5000 Lbs) de tensión. Esta línea de vida está diseñada bajo los lineamientos de la norma ANSI/ASSE Z359.15-2014

RECOMENDACIONES

▣ La línea de Vida no debe ser usada por más de una (1) persona

▣ Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos, fuentes de calor y fuego.

▣ Este equipo debe ser inspeccionado al menos una vez cada año por un especialista o el fabricante.

▣ Si se ha sometido a una fuerza de impacto debe ser puesta "Fuera de Servicio".

▣ Si la línea de Vida es modificada, alterada, se usa indebidamente o no se utiliza conforme las advertencias descritas no hay cobertura de la garantía.



Esta línea de vida está diseñada bajo los lineamientos de la norma ANSI/ASSE Z359.15-2014
Safety Requirements for Single Anchor Lifelines and Fall Arresters for Personal Fall Arrest Systems