Hoja de datos del producto
Características

LE1M35M714

TeSys LE - Arrancador en cofre 5,5...8 A - bobina 220 V CA

Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LE
Nombre corto del dispositivo	LE1M
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
Aplicación del dispositivo	Normas
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Contactor Neutral terminal ((*)) Earth terminal ((*)) Thermal overload relay
Rango de ajustes de protección térmica	5.5...8 A
Potencia del motor en kW	3 kW en 415 V CA 50/60 Hz 1.1 kW en 240 V CA 50/60 Hz 1.5 kW en 220/230 V CA 50/60 Hz 3 kW en 380/400 V CA 50/60 Hz
[Uc] tensión de circuito de control	220 V CA 50/60 Hz
Tipo de control	Pulsador Inicio verde I Pulsador stop/reset ((*)) rojo O

Complementario

Señalizaciones en local	LED amarillo en funcionamiento
Número de entrada para cables	2 entrada de cable : Pg 13 parte superior 2 entrada de cable : ISO20 parte superior 2 entrada de cable : ISO20 parte inferior 2 entrada de cable : Pg 13 parte inferior 2 entrada de cable : Pg 16 parte inferior 2 entrada de cable : ISO25 parte superior 2 entrada de cable : Pg 21 parte inferior 2 entrada de cable : ISO25 parte inferior 2 entrada de cable : Pg 21 parte superior 2 entrada de cable : Pg 16 parte superior
Anchura	78 mm
Altura	160 mm
Profundidad	108 mm
Peso del producto	0,6 kg

Medioambiente

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
normas	IEC 60947-4-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Características ambientales	Normas

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0718 - Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh	La referencia no contiene SVHC
perfil ambiental del producto	Disponible
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE

& nbsp; & nbsp; & nbsp; La información incluida en esta documentación contiene descripciones generales y / o características técnicas del desempeño de los productos.
& nbsp; & nbsp; & nbsp; Esta documentación no pretende sustituir y ni utilizar para la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.

Contractual warranty

Warranty period	18 months